Ihre Tischlerei
Ihr Meisterbetrieb

Christian Zendron
Restaurierung und Renovierung
von Gegenständen aus Holz
Spezial- & Einzelanfertigung jeder Art
Hi-Fi Anfertigungen • An- und Verkauf

A-1030 Wien, Kegelgasse 2
(Ecke Untere Viaduktgasse)
Tel. +43-1-713 78 23-0
Mobil: +43-676-84 83 57 22
Fax: +43-1-713 78 23-20
e-mail: office@zendron.at

www.zendron.at

Berechnung der Zylinderlängen bei ZPV/SLIM T30

Für die Berechnung der Zylinderlänge bei der Montage eines ZPV/SLIM T30 Brandschutzbalkenschloss mit einer helasOn Sicherheitsrosette sind zur Türstärke 14mm hinzuzurechnen. Dieses Maß ergibt die Außenseite des zu verwenden Zylinders. Die Länge kann um 2mm unter, oder um 1mm überschritten werden. 2mm Starke Ausgleichs-Unterlagen sind erhältlich. Für die Innenseite wird die kürzeste erhältliche Länge empfohlen.

Beispiele:

Türstärke	+ 14mm	+Unterlage 2mm	= Länge	= Außenseite de EDZ
38mm	+ 14mm		= 52mm	= 50mm
39mm	+ 14mm	+2mm	= 55mm	= 55mm
40mm	+ 14mm		= 54mm	= 55mm
41mm	+ 14mm		= 55mm	= 55mm
42mm	+ 14mm		= 56mm	= 55mm
43mm	+ 14mm	+2mm	= 59mm	= 60mm
44mm	+ 14mm	+2mm	= 60mm	= 60mm
45mm	+ 14mm		= 59mm	= 60mm

ACHTUNG!
Bei einbruchhemmenden Rosetten mit Kenziehschutz muss der Überstand des Zylinderdrehkernes zum Zylindergehäuse berücksichtigt werden. Das heißt der Überstand muss von der errechneten Zylinderlänge abgezogen werden.

Es gelten die AGB der Tischlerei Christian Zendron. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wien. UID: ATU59934717; Bankverbindung: Erste Bank (BLZ 20111) Konto-Nr.38155184. IBAN: AT502011100038155184, BIC: GIBAATWW.