

Berechnung der Zylinderlängen bei ZPV/V verstellbar

Für die Berechnung der Zylinderlänge bei der Montage eines ZPV/V verstellbar mit einer Helason Sicherheitsrosette sind zur Türstärke 15mm hinzuzurechnen. Dieses Maß ergibt die Außenseite des zu verwendenden Zylinders. Die Länge kann um 2mm unter, oder um 1mm überschritten werden. 2mm Starke Ausgleichsunterlagen sind erhältlich. Für die Innenseite wird die kürzeste erhältliche Länge empfohlen.

Beispiele:

Türstärke	+ 15mm	+Unterlage 2mm	= Länge	= Außenseite de EDZ
38mm	+ 15mm	+2mm	= 53mm	= 55mm
39mm	+ 15mm		= 54mm	= 55mm
40mm	+ 15mm		= 55mm	= 55mm
41mm	+ 15mm		= 56mm	= 55mm
42mm	+ 15mm	+2mm	= 59mm	= 60mm
43mm	+ 14mm	+2mm	= 60mm	= 60mm
44mm	+ 14mm		= 59mm	= 60mm
45mm	+ 14mm		= 60mm	= 60mm

ACHTUNG!

Bei einbruchhemmenden Rosetten mit Kenziehschutz muss der Überstand des Zylinderdrehkernes zum Zylindergehäuse berücksichtigt werden. Das heißt der Überstand muss von der errechneten Zylinderlänge abgezogen werden.