

Technische Information

aqua oil white

Art.- Nr. 408 208



Produkt	Zur Auffrischung von strapaziertem weiß-geölten Parkett und zur Retuschierung von leichten Kratzern.	
Anwendung	Der Boden muss vor dem Auftragen vom aqua oil white gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active. Parkettpflege aqua oil white vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend aqua oil white mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar und wischbar nach 2 Tagen.	
Inhaltsstoffe	Schwermetallfreie Trockenstoffe, nichtionische Tenside < 5 %, Wachse, pflanzliche Ölkomponenten, anorganische Pigmente und Wasser. Erfüllt die DIN EN 71 -3 (Schwermetallfrei).	
Technische Daten	pH-Wert:	ca. 8,0
	Giscode:	O10/GH0
	Verbrauch	1000 ml für ca. 50 m ² 20 - 25 ml/m ²
	Lagerstabilität:	3 Jahre
	Farbe:	weiß
	Form:	flüssig
Hinweise:	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frostfrei lagern! Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Eingetrocknete Produktreste über Restmüll entsorgen. Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstellen entsorgen.	



Durch den Auftrag von aqua oil white kann es zu einer leichten Erhöhung des Glanzgrades kommen.

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de