



WISCHPFLEGE SPEZIAL

Finish Care Stop

Pflegeemulsion für Erst- und Unterhaltspflege

Anwendungsbereiche:

Wasserbasierende Wischpflege für die Erstpflege und Unterhaltspflege. Geeignet u.a. für die Oberflächenpflege von:

- versiegelten Parkettböden, mit Anforderung an Rutschhemmung
- versiegelten Korkböden
- versiegelten Mehrschichtparkettböden
- Linoleum
- PVC
- Natur- und Kunststeinböden

Hinweis :

Wichtig bei Fertigparkettböden: Grundreinigung mit Pallmann GRUNDREINIGER (Verdünnung 1:10) notwendig. Da die Parquetlackqualität nicht bekannt ist, muss eine Vorprüfung bezüglich Schlieren- und Streifenbildung erfolgen. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um den besonderen Anforderungen der DIN 18 032 Rechnung zu tragen. Wir empfehlen Ihnen diese rutschhemmende Pflege für die Bereiche: Sporthalle, Altersheime, Kindergärten, öffentliche Gebäude.

Produkteigenschaften/ Vorteile :

Wasserbasierende Wischpflege, die durch eine speziell rutschhemmende Wirkung die Versiegelung rutschsicher macht. Zudem wird die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

- Gebrauchsfertig
- Leicht aufzutragen
- Strapazierfähig
- Rutschhemmend
- Schnell trocknend
- Keine Aufpolierung nötig
- Gleitreibungswert 0,4 - 0,6 nach DIN 18 032

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Kanister-Flasche
Liefergrößen:	0,75 Liter / 10 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Ersteinpflege/Verbrauch:	pur - 10 ml/m ²
Unterhaltspflege/Verbrauch:	ca. 50 - 100 ml/10 Liter



Ihre Tischlerei
Christian Zendron
Restaurierung und Renovierung
von Gegenständen aus Holz
Spezial- & Einzelanfertigung jeder Art
Hi-Fi Anfertigungen • An- und Verkauf
A-1030 Wien, Kegelgasse 2
(Ecke Untere Viaduktgasse)
Ihr Meisterbetrieb
UID: ATU59934717
Tel. +43-1-713 78 23-0 Mobil: +43-676-84 83 57 22
Fax: +43-1-713 78 23-20 e-mail: office@zendron.at
www.zendron.at



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

WISCHPFLEGE SPEZIAL FINISH CARE STOP

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger vom Schmutz, Staub, Fett, Öl oder Wachs befreien.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Ersteinpflege: Ca. 10 ml Pallmann WISCHPFLEGE SPEZIAL pro m² pur mit einem Pallmann WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig. Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.
3. Unterhaltspflege: Nach ca. 1 Tag kann mit Pallmann WISCHPFLEGE SPEZIAL die Unterhaltspflege erfolgen. Ca. 50 - 100 ml WISCHPFLEGE SPEZIAL mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit Schwamm, Lappen oder Mopp dünn auftragen. Nach 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden. Diese Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
4. Auf grundgereinigten Böden (Pallmann GRUNDREINIGER) empfehlen wir eine Erstpflge mit Pallmann WISCHPFLEGE SPEZIAL, gemäß der Pallmann Pflegeanweisung für versiegelte Fußböden.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Kunststoffgebände mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebände entsorgen [DSD]. Falls überhaupt erforderlich, Gebände mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebände bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebände dicht verschließen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35% und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Frisch eingepflegte Flächen dürfen frühestens nach 1 Tag mit Teppich oder anderen Bodenbelägen bedecken bzw. mit schweren Gegenständen belasten.
- Regelmäßige Pflege mit Pallmann WISCHPFLEGE SPEZIAL verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberflächen.

04.2010

JP Coatings GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Pallmann / Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net
Registergericht Würzburg / HRB 175 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CH | Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs
Tel.: +41 (0)41-6244888 / Fax: +41 (0)41-6244889
Internet: www.uzin-tyro.ch / E-Mail info@uzin-tyro.ch
Geschäftsführer: Heinz Leibundgut



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.