

Technische Information

aqua oil

Art.- Nr. 407 635

407 636



Produkt	Erst- und Nachpflege von geölten Oberflächen (Kork und Parkett)	
Anwendung	Der Boden muss vor dem Auftragen vom aqua oil gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active. aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen gleichmäßig dünn auf dem Boden verteilen. Der Boden ist nach ca. 2 Stunden wieder begehbar.	
Inhaltsstoffe	Schwermetallfreie Trockenstoffe, nichtionische Tenside < 5 %, Wachse und pflanzliche Ölkomponenten und Wasser. Erfüllt die DIN EN 71-3 (schwermetallfrei).	
Technische Daten	pH-Wert:	ca. 8,0
	Giscode:	Ö10/GHo
	Verbrauch	1000 ml für ca. 50 -65 m ² 15 - 20 ml/m ²
	Lagerstabilität:	3 Jahre
	Farbe:	milchig, beige
	Form:	flüssig
Hinweise:	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen! Frostfrei lagern! Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Eingetrocknete Produktreste über Restmüll entsorgen. Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstellen entsorgen.	



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de